

DCN-CON Concentus 基本装置



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 小巧精致的代表装置
- ▶ 内置可折叠平板扬声器
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 位于装置底部的电缆连接
- ▶ 外部出席和防欺骗触点

DCN-CON 属于标准的代表会议装置，可以使代表发言、登记发言请求、登记响应请求、听取他人发言以及投票表决。它对手机干扰的敏感度低。它提供了用于连接可插拔话筒(DCN-MICS 和 DCN-MICL, 需要单独订购) 的插座。平板扬声器提供反馈最小的超级音效，从而提高语音清晰度。当激活话筒时，它将自动静音。当该装置不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。它提供了五个适于所有投票类型的投票按钮。此外，它还具有用于连接外部指纹读取器的外部接口。

- 八针模块化插孔连接器，用于连接 LBB 3555/00 对讲机 以及外部出席和防欺骗触点，例如指纹读取器

基本功能

控件和指示灯

- 内置可折叠平板扬声器，在话筒打开时自动静音
- 话筒“开/关”或“发言请求”按钮
- 扬声器顶部的“话筒打开”指示灯
- 话筒按钮上方的三色指示灯：
 - 红色“话筒打开”指示灯
 - 绿色“发言请求”确认指示灯
 - 黄色“VIP”指示灯。“VIP”LED 指示灯在代表装置加入笔记簿时亮起，且仅在使用 PC 控制软件时可用。
- 五个附带黄色 LED 确认指示灯的投票按钮，可用于登记：
 - 出席、赞成 (+)、反对 (-)、弃权 (X) (代表大会投票)
 - 数字：1 至 5 (多选或民意调查)
 - 等级：--、-、0、+、++ (听众响应)

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 2 米(78.7 英寸) 电缆，带模压六针圆形插头
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

机械指标

安装	桌面(便携式或固定式安装) 和嵌入式安装
尺寸(高 x 宽 x 深)	(不含话筒)
桌面安装	50 x 275 x 155 毫米(2.0 x 10.8 x 6.1 英寸)
嵌入式安装	30 x 275 x 155 毫米(1.2 x 10.8 x 6.1 英寸)
重量	1.4 千克(3.1 磅)
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736) 附带银白色 (RAL 9022) 面板
底座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-CON Concentus 基本装置 可插拔话筒、表决功能和话筒单独订购	DCN-CON
--	----------------

硬件附件

DCN-MICL 可插拔长话筒 长 480 毫米(18.9 英寸) , 银白色	DCN-MICL
---	-----------------

DCN-MICS 可插拔短话筒 长 310 毫米(12.2 英寸) , 银白色	DCN-MICS
---	-----------------

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by